



LAKIERY DO DREWNA

Nasza firma produkuje lakiery na drewno wyłącznie w technologii rozpuszczalnikowej.

ELEWACJE DREWNIANE

Planując malowanie powinniśmy uwzględnić klasę i gatunek drewna na elewacji.

DREWNO STANDARDOWE - drewno powietrznosuche bez przygotowania w suszarni, może posiadać niedoskonałości takie jak szczeliny, pęknięcia, sęki, uszkodzenia powierzchni od gwoździ

DREWNO WYSOKIEJ JAKOŚCI – drewno wysuszone w suszarni z usuniętymi fragmentami niedoskonałości budowy typu sęki i pęknięcia lub drewno klejone z fragmentów o najwyższej jakości

MALOWANIE ELEWACJI Z DREWNIEM STANDARDOWYM

Malując elewację z drewnem standardowym polecamy użycie wyłącznie gotowej lakierobejcy o dowolnie wybranej kolorystyce.

Malowanie lakierobejcą, w zależności od nasiąkliwości drewna, powinno odbywać się w tylu warstwach, aby nie powstała widoczna powłoka na powierzchni drewna.

Tego typu wykończenie wymagać będzie renowacyjnego przemalowania po latach eksploatacji (od kilku do kilkunastu lat). Czas do renowacyjnego przemalowania uzależniony jest od stopnia narażenia elewacji na słońce oraz intensywności i częstotliwości nawilżania wodą opadową. Pomimo wysokiej odporności lakierobejcy na warunki atmosferyczne, mikroszczeliny i pęknięcia umożliwiają przenikanie wilgoci pod powłokę. Ma to destrukcyjne działanie na przyczepność lakierobejcy. Na naszych budynkach testowych, produkowane przez nas lakierobejce, utrzymują swoją jakość już ponad 10 lat. W tych przypadkach elewacje osłonięte są szerokimi okapami dachów, które chronią przed bezpośrednim zaciekaniem.

Indywidualna wycena produktów na zapytanie (zapraszamy do kontaktu [TUTAJ](#)).

MALOWANIE ELEWACJI Z DREWNIEM WYSOKIEJ JAKOŚCI

WARIANT I

Tego typu drewno elewacyjne można malować tak jak standardowe, w sposób opisany powyżej. Dodatkowo, na podłoże z lakierobejcy, można zastosować lakier nawierzchniowy bezbarwny lub kolorowy.



MATERIAŁY LAKIERNICZE DLA MOTORYZACJI

GOTOWE AKRYLOWE LAKIERY BEZBARWNE 2K

- **Lakier Matowy MATSM** o kodzie 1AC-PL-MATSM
- **Lakier Mat Jedwabisty MATS** o kodzie 1AC-PL-MATS.
- W wyjątkowych przypadkach możliwe jest też zastosowanie lakieru Mat Głęboki MATM o kodzie 1AC-PL-MATM. Trzeba wziąć pod uwagę, iż wykończenie powierzchni lakierem MATM spowoduje, że nie uzyskamy idealnej przejrzystości lakieru bezbarwnego.

AKRYLOWE LAKIERY KOLOROWE TRANSPARENTNE 2K

Takie lakiery uzyskamy mieszając:

- niewielkie, kilkuprocentowe ilości past pigmentowych transparentnych typu AM ([TUTAJ](#) więcej informacji o pastach pigmentowych).
- z lakierami typu MATSM, MATS lub MATM

Indywidualna wycena produktów na zapytanie (zapraszamy do kontaktu [TUTAJ](#)).

WARIANT II

Innym sposobem wykończenia jest zastosowanie:

- **bezbarnych lakierów typu Protekt jako warstwy podkładowej**
- **i akrylowego lakieru kolorowego transparentnego 2K jako lakieru nawierzchniowego** lecz wyłącznie z past pigmentowych zawierających mikronizowane tlenki żelaza.

W ofercie firmy POLLAK ZFiL są to następujące pasty pigmentowe:

- AM90
- AM91
- AM921

Z ewentualnym dodatkiem czarnej pasty pigmentowej AM5.

Zastosowanie lakieru akrylowego nawierzchniowego 2K umożliwia uzyskanie perfekcyjnie gładkiej powłoki. Takie eleganckie wykończenie o jedwabistej powierzchni, ma szczególne zastosowanie w przypadku, gdy elementy drewniane używane są jako dekoracyjne w zestawieniu z murem lub innymi rodzajami elewacji. Aby uzyskać taki efekt, przed malowaniem lakierem nawierzchniowym, należy kilkakrotnie malować i szlifować warstwę podkładową z lakierobejcy lub lakierów typu Protekt.

Zastosowanie lakierobejcy pod lakier nawierzchniowy uwidoczni strukturę i słoje drewna, aby ich nie podkreślać należy zastosować bezbarwne lakiery typu Protekt i kolorowe lakiery nawierzchniowe.